

HTY530DE



Haubenspülmaschine, doppelwandige Haube, mit Abwasserwärmerückgewinnung (DHR), Korb 500X500 mm

Produktfamilie	Gewerbspülmaschinen
Typ	Haubenspülmaschinen
Produktlinie	TOPLINE
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Abmessungen (B x T x H)	620 x 732 x 1.530/2.102mm

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall- und Wärmeisolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 14

max.Körbe pro Stunde: 72/60/51/27/30/15/2

Korbabmessungen: 500 x 500 mm

Max. Einschubhöhe: 440 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Doppelwandige Haube

Vorrichtung zur Energieeinsparung: DHR-System (Abwasser-Wärmetauscher)

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,7 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

Nachspülsystem: HTR - System (Drucksteigerung)

Tankinhalt: 17 lt.

Leistung Tankheizung: 2,2 kW

Boilerinhalt: 8 lt.

Leistung Boilerheizung: 9 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50Hz / 9,7 kW

Abmessungen (B x T x H): 620 x 732 x 1.530/2.102mm

Gewicht (Netto / Brutto): 82/89 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1 bis 6bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 3°dH

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

Thermische Desinfektionsprogramm

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

Tankfilter-Kontrollsystem

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarme aus Edelstahl (AISI 304)

Nutzbare Einschubhöhe 440 mm

Abwasser Wärmerückgewinnung DHR

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Haube

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Klarspülung mit konstantem Druck

Edelstahlfilter

ZUBEHÖR

[PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

[PB50G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tablett

[WB50G01](#) - Universalkorb flach

[WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

[WB50G03](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

[WB50G04](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

[WB50T02](#) - Drahtkorb für Tablett GN 1/1-20mm, 500x500mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

KAP06

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

[TISCHE](#)

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

AUSSTATTUNG

1 [PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

1 [PB50G01](#) - Universalkorb flach

1 [PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)

