

UG520DSL



Gläserespülmaschine, doppelwandiges Gehäuse, inkl. automat. Enthärter, 400V, Korb 500x500 mm

Produktfamilie	Gewerbespülmaschinen
Typ	Gläserespülmaschine
Produktlinie	TOPLINE
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Abmessungen (B x T x H)	600 x 600 x 720 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall und Wärme Isolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 14

max.Körbe pro Stunde: 72/60/51/27/30/15/2

Korbabmessungen: 500 x 500 mm

Max. Einschubhöhe: 307 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Gerätetür und Gehäuse

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,7 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem

Nachspülsystem: HTR - System (Drucksteigerung)

Tankinhalt: 11 lt.

Leistung Tankheizung: 2,0 kW

Boilerinhalt: 6 lt.

Leistung Boilerheizung: 6,0 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50Hz / 6,7 kW

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 720 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 65/73 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1 bis 6bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 33,5°dH

Wasserenthärter: automatischer Wasserenthärter

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

Thermische Desinfektionsprogramm

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

Tankfilter-Kontrollsystem

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarme aus Edelstahl (AISI 304)

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Klarspülung mit konstantem Druck

Edelstahlfilter

Nutzbare Einschubhöhe 300 mm

ZUBEHÖR

[PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

[PB50G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tablett

[WB50G01](#) - Universalkorb flach

[WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

[WB50G03](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

[WB50G04](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

[WB50T02](#) - Drahtkorb für Tablett GN 1/1-20mm, 500x500mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

WP02

KAP06

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

AUSSTATTUNG

- 1 [PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm
- 1 [WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm
- 1 [PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)

