

HTY625DEH



Haubenspülmaschine, doppelwandige Haube, mit Abwasser- und Wrasenwärmerückgewinnung (DHR+SHR), Korb 600X500 oder 500X500 mm

Produktfamilie	Gewerbspülmaschinen
Typ	Haubenspülmaschinen
Produktlinie	TOPLINE
Korbabmessungen	600 x 500 oder 500 x 500 mm
Abmessungen (B x T x H)	734 x 836 x 1580 / 2000 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall- und Wärmeisolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 14

max.Körbe pro Stunde: 72/60/51/27/30/15/2

Korbabmessungen: 600 x 500 oder 500 x 500 mm

Max. Einschubhöhe: 420 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Doppelwandige Haube

Vorrichtung zur Energieeinsparung: DHR-System (Abwasser-Wärmetauscher) und SHR-System (Wrasenwärmerückgewinnung)

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 1 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

Nachspülsystem: HTR - System (Drucksteigerung)

Tankinhalt: 22 lt.

Leistung Tankheizung: 2,2 kW

Boilerinhalt: 8 lt.

Leistung Boilerheizung: 9 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50Hz / 10 kW

Abmessungen (B x T x H): 734 x 836 x 1580 / 2000 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 145/157 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1 bis 6bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 3°dH

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

Thermische Desinfektionsprogramm

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

Tankfilter-Kontrollsystem

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarne aus Edelstahl (AISI 304)

Dampfkondensator SHR

Abwasser Wärmerückgewinnung DHR

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Haube

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Klarspülung mit konstantem Druck

Edelstahlfilter

Nutzbare Einschubhöhe 420 mm

ZUBEHÖR

[PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

[PB50G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tablett

[WB50G01](#) - Universalkorb flach

[WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

[WB50G03](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

[WB50G04](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

[WB50T02](#) - Drahtkorb für Tablett GN 1/1-20mm, 500x500mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

[PB60D01](#) - Tellerkorb für 22 St. Ø 250 mm

[PB60G01](#) - Universalkorb flach

[PB60T02](#) - Korb für Behälter GN 1/1

[WB60G01](#) - Universalkorb flach

[WB60D01](#) - Tellerkorb für 24 St. Ø 260 mm

[WB60D02](#) - Tellerkorb für 16 St. Ø 320 mm

[WB60T03](#) - Korb für 5 Bratpfannen 600 x 400 mm

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

[TISCHE](#)

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

AUSSTATTUNG

1 [PB60D01](#) - Tellerkorb für 22 St. Ø 250 mm

1 [PB60G01](#) - Universalkorb flach

1 [PH00S03](#) - Besteckkorb 8 Fächer

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)

