

## SWT260D-1



Посудомоечные машины с функцией термодезинфекции и системой мойки чистой водой

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Посудомоечные машины с функцией термодезинфекции

технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный

Характеристика: Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств

Производительность: 2 кассеты

Кассет в час: 2 кассеты за один цикл

Количество программ: 7 (программа предварительного замачивания и 6 программ для разных типов посуды длительностью от 5 до 53 минут)

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление

Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление

Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 380В 3Ф 50Hz /6,7кВт; 220В 1Ф 50Hz /3.5кВт

Внешние размеры (ШxГxВ): 600x600x850 мм

Особенности открытия дверцы: Блокировка безопасности закрытия дверцы и автоматическое открытие в конце цикла

Максимальная температура поступающей воды: 60 °С

Система ополаскивания: Ополаскивание при постоянном давлении

Водоумягчитель: Встроенный водоумягчитель

Система мытья: Система "Чистая Вода": полная смена воды в баке в каждом цикле

Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Термодезинфекция - ополаскивания при температуре 93°C: 2 программы термодезинфекции

Предварительная мойка: Функция замачивания 5 мин

Программа Ciclo cristalli с понижением температуры ополаскивания

Система 'Acquastop'

2 моющих рукава из нержавеющей стали

Моечный бак с двойными стенками и закругленными углами

Сбалансированная дверца с двойной стенкой и дополнительной изоляцией

Помпа слива

Хотите получить больше информации о данном продукте? Свяжитесь с нами и получите ответ в ближайшее время.

[Связаться с нами](#)

